

Fluorescentes compactas no integradas

PL



PL-S

6NC	12NC	Potencia (W)	Bulbo	Base	IRC	Temp. color (K)	Tamaño (mm)	Vida útil promedio (hrs)	Flujo luminoso inicial (lm)	Flujo luminoso promedio (lm)
271692	927901708427	9	1U	G23	82	4000	167	10,000	600	540
271718	927902884027	13	1U	GX23	82	4000	178.2	10,000	810	740



PL-C (2 Pines)

6NC	12NC	Potencia (W)	Bulbo	Base	IRC	Temp. color (K)	Tamaño (mm)	Vida útil promedio (hrs)	Flujo luminoso inicial (lm)	Flujo luminoso promedio (lm)
165019	927904982762	13	2U	GX23-2	82	2700	117.5	10,000	800	680
164995	927904984062	13	2U	GX23-2	82	4000	117.5	10,000	800	680
163949	927906184003	26	2U	G24d3	82	4000	171.4	10,000	1800	1545



PL-C (4 Pines)

6NC	12NC	Potencia (W)	Bulbo	Base	IRC	Temp. color (K)	Tamaño (mm)	Vida útil promedio (hrs)	Flujo luminoso inicial (lm)	Flujo luminoso promedio (lm)
164038	927907184004	13	2U	G24q1	82	4000	131.8	13,000	900	775
163915	927907384004	26	2U	G24q3	82	4000	163.9	13,000	1800	1550



PL-L

6NC	12NC	Potencia (W)	Bulbo	Base	IRC	Temp. color (K)	Tamaño (mm)	Vida útil Promedio (hrs)	Flujo luminoso inicial (lm)	Flujo Luminoso promedio (lm)
300442	927908008429	40	2U Largo	2G11/RS	82	4000	541.6	10,000	3500	3220