SQ 6 FLAT

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

SQ 6 FLAT FLAT ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT COMPACTA PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON DONDE LOS ESPACIOS SON MUY ESTRECHOS Y COMO SUSTITUTO DE LÁMPARAS HALÓGENO DE 50W OBTENIENDO AHORROS DE ENERGÍA MAYORES AL 80%.

EQUIPADA CON FUENTE DE LUZ LED, EL MAS EFICIENTE DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO CON UNA EXCELENTE CALIDAD DE ILUMINACIÓN Y BUENA REPRODUCCIÓN DEL COLOR (IRC) ≥82.

CONSTRUIDA CON CUERPO DE ALUMINIO DE UNA ALEACIÓN ESPECIALMENTE FORMULADA PARA RESISTIR LA CORROSIÓN Y UN PANEL DIFUSOR DE LUZ QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO DE LA FUENTE LUMINOSA Y PROPORCIONA UNA DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA Y HOMOGENEA PARA LUZ GENERAL.

CUENTA CON UN NUEVO DRIVER ELECTRÓNICO REMOTO CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305 V~ QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- NICHOS
- RESIDENCIAS
- COMERCIOS
- MUSEOS
- CADENAS BOUTIQUE
- HABITACIONES DE HOTEL



2. DESCRIPCIÓN

2.1	CUERPO	• INYECCIÓN DE ALUMINIO ANTICORROSIÓN • ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA • BLANCO MATE • NIQUEL SATÍN
2.2	PANTALLA	• HOJA DIFUSORA DE POLÍMERO OPALINO (PS)
2.3	RESORTE	• ALAMBRE NIQUELADO
2.4	MONTAJE O INSTALACIÓN	• EMPOTRAR
2.5	GRADO DE PROTECCIÓN	• IP 50
2.6	PESO	• 146.4 GRS

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

3.1	FUENTE	• DRIVER ELECTRÓNICO, REMOTO • VIDA ÚTIL 25,000 HRS
3.2	RANGO DE TENSIÓN	• 100 - 305 V~
3.3	CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.047A/0.028A/0.024A
3.4	FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50/60 Hz
3.5	FACTOR DE POTENCIA	• 0.9
3.6	POTENCIA	• 6 W
3.7	ATENUABLE	• SI, EN EL RANGO DE 100 - 240V~ POR FASE (DIMMER)
3.8	DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH)	• >20 %

HECHO EN MÉXICO

SQ 6 FLAT

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

4. FUENTE LUMINOSA

4.1	TIPO	• LED
4.2	FLUJO LUMINOSO	• 378 lm @ 3000 K • 410 lm @ 6000 K
4.3	IRC	• ≥82
4.4	VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA



5.1	EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 63 lm/W @ 3000 K • 68 lm/W @ 6000 K

6. DIMENSIONES



7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LUNA SQUARE 6 100-305V AFP 6000K BLANCO	L6361-130
LUNA SQUARE 6 100-305V AFP 3000K BLANCO	L6361-1E0
LUNA SQUARE 6 100-305V AFP 6000K NIQUEL SATÍN	L6361-B30
LUNA SQUARE 6 100-305V AFP 3000K NIQUEL SATÍN	L6361-BE0

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 6W 100-305V AFP	D5469-000

San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965
magg.com.mx

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.

HECHO EN MÉXICO