



Principal

Gama	Miluz
Nombre estético	White moulded
Tipo de producto o componente	Conmutador
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Tono de color	Polar white (RAL 9003)
Tipo de paquete	Flow-pack


Complementario

Función interruptor	Unidireccional
Señalizaciones en local	Sin piloto
Marcado	1 - L
[In] corriente nominal	10 A
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V CA
Material	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) for wiring device
Número de módulos	1 módulo
Modo de fijación	Fijado a presión
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo
Sección de cable	4 mm ²
Calibre AWG	AWG 12
Altura	20 mm
Anchura	41.4 mm
Profundidad	36 mm
Fondo empotrado	26 mm
Profundidad saliente	10 mm

Entorno

Normas	ABNT NBR NM 60.669
Certificaciones de producto	RETIE

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Green Premium product
RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - desde 1316 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold Reference not containing SVHC above the threshold
Perfil ambiental del producto	Available
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	Need no specific recycling operations