




## FICHA TÉCNICA

LAMPARAS DE LED

**Tecno Lite**  
LA LUZ ES TUYA

### MR16D-LED/001/30



#### CARACTERÍSTICAS

Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Blanco
Distribución de luz	Direccional
Tipo de bulbo	MR
Base	GX5.3
Tipo de fase de Atenuación	Fase adelantada
Rango de Atenuación	30% - 100%

#### PARAMETROS ELÉCTRICOS

Modelo (s)	MR16D-LED/001/30
Tensión Nominal [V~]	100-127 V ~
Consumo de potencia [W]	7 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.07-0.05 A
Factor de Potencia [f.p.]	0,7
Flujo luminoso [lm]	600 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de Luz	Blanco cálido
Angulo de Apertura [°]	40 °
IRC	80
Temperatura de Operación	-20 - 40 °C

#### BENEFICIOS:

Horas de vida [h]	25 000 h
Atenuable	Si
Garantía	3 AÑOS
Certificación	NOM-030



Lada sin costo 01 800 777 LITE

[www.tecnolite.com.mx](http://www.tecnolite.com.mx)

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México